

autor projektu specjalność: LpD, SdD	mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN	nr upr. BI/1/187	podpis:
nazwa i adres obiektu budowlanego:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY położony przy ul. Przemysłowej, w Czyżewie, nr geod. działki 637/64, 637/57, 637/59		
nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
nr rys.	A-11	data:	30.06.2019
skala:	BEZ SKALI		

SCHEMAT	S		S		S		S		S		S		S		
	H		H		H		H		H		H		H		
SYMBOL	O1		O2		O3		O4		O5		O6		O7		
ILOŚĆ	13		4		24		8		66		1		1		
PIWNICA	13		-		-		-		-		-		-		
PARTER	-		4		2		2		22		-		-		
I PIETRO	-		-		12		2		22		-		-		
II PIETRO	-		-		10		4		22		-		-		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	56		56		56		56		146		86		90	
	H	53		53		53		143		143		87		90	
OPIS	okno w kolorze białym z PCV, ze skrzydłem uchylnym. Wyposażenie: szyby P2 od zewnątrz, system rozszczelnienia na okuciach, nawiewniki higrosterowane do montażu w górnych, poziomych elementach konstrukcyjnych stolarki, klamki stalowe w kolorze białym. $U_{\leq \text{okna}} 1,10W/(m^2K)$		okno w łazienkach, w kolorze białym z PCV, ze skrzydłem uchylnym. Wyposażenie: szyba matowa, system rozszczelnienia na okuciach, nawiewniki higrosterowane do montażu w górnych, poziomych elementach konstrukcyjnych stolarki, klamki stalowe w kolorze białym $U_{\leq \text{okna}} 1,10W/(m^2K)$		okno, w kolorze białym z PCV, ze skrzydłem uchylnym. Wyposażenie: system rozszczelnienia na okuciach, nawiewniki higrosterowane do montażu w górnych, poziomych elementach konstrukcyjnych stolarki, klamki stalowe w kolorze białym $U_{\leq \text{okna}} 1,10W/(m^2K)$		okno w kolorze białym, z PCV ze skrzydłem : uchylno- rozwieralnym. Wyposażenie: system rozszczelnienia na okuciach, nawiewniki higrosterowane, do montażu w górnych, poziomych elementach konstrukcyjnych stolarki, klamki stalowe w kolorze białym $U_{\leq \text{okna}} 1,10W/(m^2K)$		okno dwuskrzydłowe w kolorze białym z PCV, ze skrzydłem: uchylno- rozwieralnym i rozwieralnym. Wyposażenie: system rozszczelnienia na okuciach, nawiewnik higrosterowany do montażu w górnych, poziomych elementach konstrukcyjnych stolarki, klamki stalowe w kolorze białym $U_{\leq \text{okna}} 1,10W/(m^2K)$		wylaz dachowy do dachów o kącie nachylenia od 15°. montowany z kolniezem uszczelniającym, umożliwiającym dopasowanie wylazu do każdego rodzaju pokrycia dachowego; wyposażony w szybę hartowaną o podwyższonej odporności na gradobicie i uderzenia mechaniczne.		wylaz stropowy w konstrukcji stalowej bez przeszklenia; wyposażony w zamek zapadkowo- zasuwkowy; w klasie odporności ogniowej EI 15.		

UWAGA:

1. Przed zamówieniem okien należy otwory domierzyć w naturze i dobrać odpowiednią konstrukcję do wymaganych otworów.
2. Widok okien od wewnątrz budynku